



WWW.UNITRAFO.SE



Miljödeklaration för gjuthartsisolerade transformatorer, fabrikat GBE

Materialdeklaration

Typ	Enhet	TS3R12-24.0630	TS3R12-24.1000	TS3R12-24.1600	TS3R12-24.2500
Effekt	kVA	630	1000	1600	2500
Stål (Kärmplåt)	Kg	1160	1650	2200	3150
Stålprofiler	Kg	160	180	220	305
Aluminium (lindningar etc)	Kg	270	390	625	850
Mässing (anslutningsdetaljer)	Kg	5	5	10	15
Epoxyharts	Kg	180	255	300	380
Polyesterharts	Kg	2	5	6	8
DMD (kompositmaterial)	Kg	11	12	15	14
Polyester	Kg	22	24	28	54
Glasfiber	Kg	2	2	3	4
Glasfibernylon	Kg	5	10	15	25
EPDM-gummi (eten-propen-gummi)	Kg	0,5	1	1	1
Övrigt(stål, alu) (hjul, märkplåt etc)	Kg	~ 35	~ 65	~ 75	~ 90
Färg	Kg	1	1,5	2	3
Totalt	Kg	1850	2600	3500	4900

Unitrafo är kvalitets- och miljöcertifierade enligt **ISO 9001** respektive **14001**. Mer info: www.unitrafo.se

UNITRAFO Electric AB
Askims Industriväg 1A
SE-436 34 ASKIM (Göteborg)
SWEDEN

Tel. +46 (0)31-685620
www.unitrafo.se
Bankgiro 5646-2278

Fax +46 (0)31-685811
E-mail: info@unitrafo.se
Postgiro 498 30 28-4

Orgnr: 556368-9859
Innehar F-skattsedel
Säte: Göteborg